

Nuevo modelo

Caldera ECO 4S

BAXI



- Con intercambiador de placas.
- Características similares a la caldera Luna3.
- Fácil acceso a todos los componentes para realizar el mantenimiento.
- Panel de control digital con display LCD.
- Puede funcionar con reducida presión de gas, hasta 4 mbar.
- Sistema hidráulico compacto con válvula eléctrica de 3 vías.
- Compacta dimensión 730x400x299 mm.

ECO4S 24 F

24 kW Calefacción y 24 kW agua sanitaria

Datos técnicos

Model		24 F
Maximum heat input	kW	24
Minimum heat input	kW	9,3
Minimum working temperature	°C	-5
Maximum capacity of the heating system	l	100
Heating system max pressure	bar	3
Regulation of water temperature in heating circuit	°C	30/85
Regulation of water temperature in DHW circuit	°C	35/60
Specific flow according to EN 625	l/min	11
DHW production ΔT 25 °C	l/min	13,7
Minimum capacity DHW flow rate	l/min	2
Coaxial flue system \varnothing 60/100 max length	m	5
Dual flue system \varnothing 80 max length	m	23
Maximum pressure on DHW circuit	bar	8
Dimensions (HxWxD)	mm	730x400x299
Gas type		Natural gas/LPG