



Figura similar

Ficha técnica

Datos técnicos

| | |
|-------------------------|-------|
| Presión de entrada máx. | 6 bar |
|-------------------------|-------|

Conexión de tubería

| | |
|----------------------|-------|
| Conexión entrada | DN 32 |
| Conexión de salida | DN 32 |
| Conexión de la bomba | DN 32 |
| Tubería | DN 32 |
| Presión nominal | PN 6 |

Materiales

| | |
|----------|------------------|
| Material | Acero inoxidable |
| Material | Acero |

Información de pedido

Datos del producto

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Marca | Wilo |
| Denominación del producto | Juego de contrabridas DN 32, PN 6 |
| Referencia | 2105576 |
| Número EAN | 4048482089416 |
| Color | gris |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Disponibilidad en el mercado | 2014-03-01 |

Medidas y pesos

| | |
|--------------------------------|--------|
| Longitud con embalaje | 215 mm |
| Longitud <i>L</i> | 120 mm |
| Altura con embalaje | 100 mm |
| Altura <i>H</i> | 35 mm |
| Ancho con embalaje | 195 mm |
| Ancho <i>W</i> | 120 mm |
| Peso bruto aproximado <i>m</i> | 3 kg |
| Peso neto aproximado <i>m</i> | 2,7 kg |

Embalaje

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo de embalaje | Caja de cartón |
| Propiedades del embalaje | Embalaje de transporte |
| Número por palé | 50 |
| Número por capa | 20 |

Texto de especificación

Two steel weld neck flanges in accordance with DIN-EN 1092-1 type 11 with a neck for welding to pipes as well as gaskets and screws/nuts for the flange connections.

Depending on the configuration of the operating pressure of an installation, the appropriate counter flange must be selected for the operating pressure.

Scope of delivery

- > 2 weld neck flanges
- > 2 gaskets
- > Screws/nuts (number and size based on flange version)

Datos técnicos

| | |
|--------------------|------------------|
| Conexión entrada | DN 32 |
| Conexión de salida | DN 32 |
| Presión nominal | PN 6 |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso | 2,7 kg |
| Marca | Wilo |
| Ref. | 2105576 |