



modelo IT-172 I / IT-172 D INSERTABLE LEÑA 70 CM. TURBINAS Rincón Cristales a 2 Lados Marco 4 Caras

INCLUYE

Guante

Dos Boquillas para Aire Canalizable de Ø 120 mm.

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
- Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
- Manguito Hembra-Macho Ø 150 mm.
- Potenciómetro Analógico de Ventilador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia Calorífica: 12,50 KW
- Rendimiento: 71 %
- Emisiones CO: 0,36 %
- Consumo: 4,20 kg/h
- Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- Doble Cámara
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Salida de Humos Superior Macho: Ø 150 mm
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Cristal-Limpio
- Sistema de Doble Combustión
- Deflector Interior Regulable Desmontable
- Dos Ventiladores Axiales de 160 m³/h y 20 W x 2 (220 V)
- Interruptor de 3 Posiciones.
- Regulación Automática en Posición 0
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 550 x 300 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 380 mm
- Tamaño de Tronco: 62 cm
- Marco Desmontable de 40 mm y 20 mm
- **Medidas de Encastre: 545 x 686 x 487 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 545 x 717 mm. (Alto/Ancho)**
- Volumen Calefactable: 313 m³
- Peso: 84 Kg.

MEDIDAS DE ENCASTRE en mm.



Color Negro

IT-172 D Interior Vermiculita

EAN: 8427561 014338



IT-172 DK Interior Vermiculita Cristales Serigrafiados

EAN: 8427561 014345



IT-172 DF Interior Fundición

EAN: 8427561 014352



IT-172 DFK Interior Fundición Cristales Serigrafiados

EAN: 8427561 014369



También Disponibles con Cristal Izquierdo

IT-172 I
EAN: 8427561 014376

IT-172 IK
EAN: 8427561 014383

IT-172 IF
EAN: 8427561 014390

IT-172 IFK
EAN: 8427561 014406



modelo IT-173
INSERTABLE LEÑA 70 CM. TURBINAS
Cristales a 3 Lados
Marco 6 Caras

INCLUYE

Guante

Dos Boquillas para Aire Canalizable de Ø 120 mm.

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
- Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
- Manguito Hembra-Macho Ø 150 mm.
- Potenciómetro Analógico de Ventilador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia Calorífica: 12,50 KW
- Rendimiento: 71 %
- Emisiones CO: 0,36 %
- Consumo: 4,20 kg/h
- Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- Doble Cámara
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- **Salida de Humos Fundición Superior Macho: Ø 150 mm**
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Cristal-Limpio
- Sistema de Doble Combustión
- Deflector Interior Regulable Desmontable
- Dos Ventiladores Axiales de 160 m³/h y 20 W x 2 (220 V)
- Interruptor de 3 Posiciones.
- Regulación Automática en Posición 0
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 550 x 300 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 380 mm
- Tamaño de Tronco: 62 cm
- Marco Desmontable de 40 y 20 mm
- **Medidas de Encastre: 545 x 717 x 487 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 545 x 719 mm. (Alto/Ancho)**
- Volumen Calefactable: 313 m³
- Peso: 84 kg.

IT-173
Interior Vermiculita

EAN: 8427561 014413



IT-173-K
Interior Vermiculita
Cristales Serigrafiados

EAN: 8427561 014420



IT-173 F
Interior Fundición

EAN: 8427561 014437




IT-173-FK
Interior Fundición
Cristales Serigrafiados

EAN: 8427561 014444



MEDIDAS DE ENCASTRE
en mm.





modelo **IT-182 I / IT-182 D**
INSERTABLE LEÑA 80 CM. TURBINAS
Rincón Cristales a 2 Caras
Marco 4 Caras

INCLUYE

Guante

Dos Boquillas para Aire Canalizable de Ø 120 mm.


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
- Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
- Manguito Hembra-Macho Ø 200 mm.
- Potenciómetro Analógico de Ventilador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia Calorífica: 13,50 KW
- Rendimiento: 73,5 %
- Emisiones CO: 0,30 %
- Consumo: 4,50 kg/h
- Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- Doble Cámara
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Salida de Humos Superior Macho: Ø 200 mm
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Cristal-Limpio
- Sistema de Doble Combustión
- Deflector Interior Regulable Desmontable
- Dos Ventiladores Axiales de 160 m³/h y 20 W x 2 (220 V)
- Interruptor de 3 Posiciones.
- Regulación Automática en Posición 0
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 660 x 330 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 405 mm
- Tamaño de Tronco: 75 cm
- Marco Desmontable 40 mm y 20 mm
- **Medidas de Encastre: 600 x 786 x 487 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 600 x 817 mm. (Alto/Ancho)**
- Volumen Calefactable: 338 m³
- Peso: 102 kg.

MEDIDAS DE ENCASTRE en mm.



IT-182 D
Interior Vermiculita
 EAN: 8427561 014451



IT-182 DK
Interior Vermiculita
Cristales Serigrafiados
 EAN: 8427561 014468



IT-182 DF
Interior Fundición
 EAN: 8427561 014475



IT-182 DFK
Interior Fundición
Cristales Serigrafiados
 EAN: 8427561 014482



También Disponibles con Cristal Izquierdo

IT-182 I
 EAN: 8427561 014499

IT-182 IK
 EAN: 8427561 014505

IT-182 IF
 EAN: 8427561 014512

IT-182 IFK
 EAN: 8427561 014529



modelo IT-183
INSERTABLE LEÑA 80 CM. TURBINAS
Cristales a 3 Lados
Marco 6 Caras

INCLUYE

- Guante
- Dos Boquillas para Aire Canalizable de Ø 120 mm.**

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- **Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)**
- Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
- Manguito Hembra-Macho Ø 200 mm.
- Potenciómetro Analógico de Ventilador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia Calorífica: 13,50 KW
- Rendimiento: 73,5 %
- Emisiones CO: 0,3 %
- Consumo: 4,50 kg/h
- Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- Doble Cámara
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- **Salida de Humos Fundición Superior Macho: Ø 200 mm**
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Cristal-Limpio
- Sistema de Doble Combustión
- Deflector Interior Regulable Desmontable
- Dos Ventiladores Axiales de 160 m³/h y 20 W x 2 (220 V)
- Interruptor de 3 Posiciones.
- Regulación Automática en Posición 0
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 660 x 330 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 405 mm
- Tamaño de Tronco: 75 cm
- Marco Desmontable de 40 mm y 20 mm
- **Medidas de Encastre: 600 x 817 x 487 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 600 x 819 mm. (Alto/Ancho)**
- Volumen Calefactable: 338 m³
- Peso: 104 kg.

IT-183
Interior Vermiculita

EAN: 8427561 014536



IT-183 K
Interior Vermiculita
Cristales Serigrafiados

EAN: 8427561 014543



IT-183 F Interior
Fundición

EAN: 8427561 014550




IT-183 FK
Interior Fundición
Cristales Serigrafiados

EAN: 8427561 014567



MEDIDAS DE ENCASTRE
en mm.





modelo **IT-122 I / IT-122 D**
INSERTABLE LEÑA 100 CM. TURBINAS
Rincón Cristales a 2 Caras
Marco 4 Caras

INCLUYE

Guante

Cuatro Boquillas para Aire Canalizable de Ø 120 mm.


ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
- Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
- Manguito Hembra-Macho Ø 200 mm.
- Potenciómetro Analógico de Ventilador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia Calorífica: 14,50 KW
- Rendimiento: 73,5 %
- Emisiones CO: 0,3 %
- Consumo: 4,70 kg/h
- Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- Doble Cámara
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Salida de Humos Superior Macho: Ø 200 mm
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Cristal-Limpio
- Sistema de Doble Combustión
- Deflector Interior Regulable Desmontable
- Cuatro Ventiladores Axiales de 160 m³/h y 20 W x 4 (220 V)
- Interruptor de 3 Posiciones.
- Regulación Automática en Posición 0
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 820 x 330 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 415 mm
- Tamaño de Tronco: 95 cm
- Marco Desmontable de 40 mm y 20 mm
- **Medidas de Encastre: 600 x 963 x 487 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 600 x 1001 mm. (Alto/Ancho)**
- Volumen Calefactable: 363 m³
- Peso: 134 kg.

MEDIDAS ENCASTRE
en mm.



IT-122 I
Interior Vermiculita
EAN:8427561 014611



IT-122 IK
Interior Vermiculita
Cristales Serigrafiados
EAN: 8427561 014628



IT-122 IF
Interior Fundición
EAN: 8427561 014635



IT-122 IFK
Interior Fundición
Cristales Serigrafiados
EAN: 8427561 014642



También Disponibles con Cristal Derecho

IT-122 D
EAN: 8427561 014574

IT-122 DK
EAN: 8427561 014581

IT-122 DF
EAN: 8427561 014598

IT-122 DFK
EAN: 8427561 014604



modelo IT-103
INSERTABLE LEÑA 100 CM. TURBINAS
Cristales a 3 Lados
Marco 6 Caras

INCLUYE

Guante

Cuatro Boquillas para Aire Canalizable de Ø 120 mm.

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
- Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
- Manguito Hembra-Macho Ø 200 mm.
- Potenciómetro Analógico de Ventilador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia Calorífica: 14,50 KW
- Rendimiento: 73,5 %
- Emisiones CO: 0,3 %
- Consumo: 4,70 kg/h
- Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- Doble Cámara
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- **Salida de Humos Fundición Superior Macho: Ø 200 mm**
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Cristal-Limpio
- Sistema de Doble Combustión
- Deflector Interior Regulable Desmontable
- Cuatro Ventiladores Axiales de 160 m³/h y 20 W x 4 (220 V)
- Interruptor de 3 Posiciones.
- Regulación Automática en Posición 0
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 820 x 330 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 415 mm
- Tamaño de Tronco: 95 cm
- Marco Desmontable de 40 mm y 20 mm
- **Medidas de Encastre: 600 x 997 x 487 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 600 x 1001 mm. (Alto/Ancho)**
- Volumen Calefactable: 363 m³
- Peso: 134 kg.

IT-103
Interior Vermiculita

EAN: 8427561 014659



IT-103 K
Interior Vermiculita
Cristales Serigrafiados

EAN: 8427561 014666



IT-103 F
Interior Fundición

EAN: 8427561 014673



IT-103 FK
Interior Fundición
Cristales Serigrafiados

EAN: 8427561 014680



MEDIDAS DE ENCASTRE
en mm.

