



modelo **IT-172**  
**INSERTABLE LEÑA 70 CM. TURBINAS**  
**Doble Cara 2 Puertas**  
**Marco 4 caras**

**INCLUYE**

- Guante
- Marco a 4 Caras de 50 mm.
- Dos Boquillas para Aire Canalizable de Ø 120 mm.**


**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS**

- **Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)**
- Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
- Manguito Hembra-Macho Ø 150 mm.
- Marco a 4 Caras de 100 mm.
- Marco Inferior Para 3 Caras de 25 mm.
- Potenciómetro Analógico de Ventilador

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Potencia Calorífica: 12,50 KW
- Rendimiento: 71 %
- Emisiones CO: 0,36 %
- Consumo: 4,20 kg/h
- Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- Doble Cámara
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- **Salida de Humos Fundición Superior Macho: Ø 150 mm**
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Cristal-Limpio
- Deflector Interior Desmontable
- Dos Ventiladores Axiales de 160 m³/h y 20 W x 2 (220 V)
- Interruptor de 3 Posiciones.
- Regulación Automática en Posición 0
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 550 x 300 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 380 mm
- Tamaño de Tronco: 62 cm
- Marco Desmontable de 50 mm a 4 Caras
- **Medidas de Encastre: 559 x 658 x 386 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 585 x 760 mm. (Alto/Ancho)**
- Volumen Calefactable: 313 m³
- Peso: 97 Kg.

**IT-172**  
**Interior Vermiculita**  
 EAN: 8427561 018251



**IT-172 K**  
**Interior Vermiculita**  
**Cristales Serigrafiados**  
 EAN: 8427561 018268



**IT-172 F**  
**Interior Fundición**  
 EAN: 8427561 018275



**IT-172 FK**  
**Interior Fundición**  
**Cristales Serigrafiados**  
 EAN: 8427561 018282



**MEDIDAS DE ENCASTRE**  
 en mm.





**modelo IT-102**  
**INSERTABLE LEÑA 100 CM. TURBINAS**  
**Doble Cara 2 Puertas**  
**Marcos 4 Caras**  
**INCLUYE**

- Guante
- Marcos a 4 Caras de 70 mm
- Cuatro Boquillas para Aire Canalizable de Ø 120 mm.**

**ACCESORIOS / COMPLEMENTOS**

- **Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)**
- Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
- Manguito Hembra-Macho Ø 200 mm.
- Marcos a 4 Caras de 100 mm.
- **Marcos Inferiores Para 3 Caras de 25 mm.**
- Potenciómetro Analógico de Ventilador

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Potencia Calorífica: 14,50 KW
- Rendimiento: 73,5 %
- Emisiones CO: 0,30 %
- Consumo: 4,7 kg/h
- Interior Cámara de Combustión con Vermiculita
- Cajón Cenicero Extraíble
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- Doble Cámara
- Equipo con Parrilla y Puertas de Fundición
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- **Salida de Humos Fundición Superior Macho: Ø 200 mm**
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Cristal-Limpio
- Deflector Interior Desmontable
- Cuatro Ventiladores Axiales de 160 m³/h y 20 W x 4 (220 V)
- Interruptor de 3 posiciones.
- Regulación Automática en Posición 0
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 820 x 330 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 415 mm
- Tamaño de Tronco: 95 cm
- Marcos Desmontables de 70 mm a 4 Caras
- **Medidas de Encastre: 610 x 934 x 417 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 679 x 1075 mm. (Alto/Ancho)**
- Volumen Calefactable: 363 m³
- Peso: 140 kg.

**IT-102**  
**Interior Vermiculita**  
 EAN: 8427561 006821



**IT-102 K**  
**Interior Vermiculita**  
**Cristales Serigrafiados**  
 EAN: 8427561 011825



**IT-102 F**  
**Interior Fundición**  
 EAN: 8427561 011832



**IT-102 FK**  
**Interior Fundición**  
**Cristales Serigrafiados**  
 EAN: 8427561 011849



**MEDIDAS DE ENCASTRE**  
 en mm.

